Schweißzusatzwerkstoffe:

1.	**Produkt- und Firmenbezeichnung**		
1.1	**Angaben zum Produkt**		
	Handelsnamen:	**LAWI 26**	
1.2	**Angaben zum Hersteller/Lieferanten**	LAWITEX GmbH Hitdorfer Str. 10 c 40764 Langenfeld	
2.	**Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**		
	Beschreibung:	Die Produkte enthalten >/= 1 Gew. -% Nickel und/oder >/= 1 Gew. -% Cobalt.	
	Gefährliche Inhaltsstoffe:	Nickel	Cobalt
	CAS-Nr.	7440-02-0	7440-48-2
	Bezeichnung:	Ni	Co
	Gehalt (Gew. - %)	>/=1	>/=1
	Kennbuchstabe des Gefahrensymbols	Xn	Xn
	R-Sätze:	R 40/43	R42/43
3.	**Mögliche Gefahren**	Beim Schweißen und Schleifen ent stehen Rauche und Stäube.Es kann Nickel/-oxid entstehen, das als karzinogen eingestuft ist. Außer-dem entstehen Cobalt/-oxide, Manganoxide Feinstäube sowie Ozon.	
	Bezeichnung der Gefahren:		
4.	**Erste Hilfe Maßnahmen**		
	Allgemeine Hinweise		
	Nach Einatmen:	An frischer Luft kräftig durch-atmen, erheblichen Rauchmengen Arzt konsultieren.	
	Nach Hautkontakt:	Betroffene Hautpartie sorgfältig mit Seife waschen.	
	Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen und ggf. Arzt konsultieren.	
	Nach Verschlucken:	entfällt	
	Hinweis für den Arzt:	Überwachungsuntersuchung nach BG-Grundsatz G38, G 49 + G40	
5.	**Maßnahmen zur Brandbekämpfung**	nicht anwendbar, da die Produkte weder entzündbar noch explosions-fähig sind	
	Geeignete Löschmittel:	nicht anwendbar, bei Fremdbrand alle	
6.	**Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**	nicht anwendbar	
7.	**Handhabung und Lagerung**		
7.1	**Handhabung**		
	Hinweis zum sicheren Umgang:	Die UVV (VBG 15) ist einzuhalten	
7.2	**Lagerung**		
	Anforderungen an Lagerräume/Behälter:	Spezielle Anforderungen aus Gründen der Sicherheit bestehen nicht.	

8.	**Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**		
8.1	**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**		Er sind sie Maßnahmen gemäß 7.1 zu berücksichtigen.
8.2	**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**		
	Bezeichnung des Stoffes	**CAS-Nr.**	**Grenzwert**
	Nickel	7440-02-0	0,5 mg/m3 (TRK)
	Cobalt	7440-48-2	0,1 mg/m3 (MAK)
	Nickeloxide	1313-99-1	0,5 mg/m3 (TRK)
	Cobaltoxide	1397-96-6	0,1 mg/m3 (MAK
	Manganoxid (Mn304)	1317-35-7	1,0 mg/m3 (MAK)
	Feinstaub	-	6,0 mgm3 (MAK)
	Ozon	10028-15-6	0,2 mg/m3 (MAK)
8.3	**Persönliche Schutzausrüstung**		
	Atem-, Hand-, Augen-, Körperschutz		siehe UVV (VBG 15) §27
	Schutz- und Hygienemaßnahmen:		im Arbeitsraum nicht essen, trinken und rauchen
9.	**Physikalische und chemische Eigenschaften**		
	Erscheinungsbild:		Massivdraht
	Sicherheitsrelevante Daten:		nicht zutreffend
10.	**Stabilität und Reaktivität**		Kontakt mit Säuren und Basen vermeiden. Produkt bis 1200 C stabil.
11.	**Angaben zur Toxikologie**		siehe Punkt 3
12.	**Angaben zur Ökologie:**		Beim Betreiben der Absauganlagen gelten die Grenzwerte der TA Luft. Sonstiges siehe Punkt 15
13.	**Hinweise zur Entsorgung**		
	Produkt		
	Empfehlung		Stäube und in Absauganlagen abgeschiedene Partikel ordnungsgemäß entsorgen. Übliche Metallverschrottung der Produkte ist möglich.
	Abfallschlüssel-Nr.		31217 Filterstäube NE-metallhaltig 35315 sonstige NE-metallhaltige Reststoffe ohne Aluminium- und Magnesium-Abfälle. 18711 Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen vorwiegend anorganisch.
	Ungereinigte Verpackungen		
	Pappkartons		Über Recycling entsorgen da nicht kontaminiert.
	Kunststoff		Über Recycling entsorgen da nicht kontaminiert.
14.	**Angaben zum Transport**		
	Bemerkungen:		Das Produkt ist kein Gefahren gut im Sinne der Transportvorschriften.

15.	**Vorschriften**	
15.1	Kennzeichnung	keine, da Produkte in kompakter Form vorliegen.
	Kennbuchstabe	entfällt
	Gefahrenbezeichnung	entfällt
	R-Sätze	entfällt
	S-Sätze	entfällt
15.2	**Nationale Vorschriften**	
	Hinweis zur Beschäftigungsbeschränkung	nicht anwendbar
	Störfall V:	nicht anwendbar
	Klassifizierung nach VhF:	nicht anwendbar
	Technische Anleitung Luft:	1 mg/m³, bei einem Massenstrom > 5 g/h
	Wassergefährdungsklasse:	Gefährdung ist nicht zu erwarten.
	Sonstige Vorschriften:	Vorsicht beim Schweißen. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen Ihres Betriebes. Diese sollten mit nationalen Gesetzen/Verordnungen übereinstimmen und auf den vom Lieferanten erhältlichen Angaben beruhen.
16.	**Sonstige Angaben**	Alle nationalen/örtlichen Vorschriften sind zu beachten. Die Angaben beziehen sich auf das ungebrauchte Produkt. Bei Gebrauch können gefährliche Produkte (Schweißrauch, Strahlung) entstehen. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. **Schrifttum.** Unfallverhütungsvorschriften (VBG 15) Schweißen Schneiden und verwandte Verfahren DVS-Merkblatt 1201: Absaugung an Schweißarbeitsplätzen DVS-Faltblätter zum Arbeitsschutz beim Schweißen DVS-Fachbuch Unterweisung von Schweißern im Arbeitsschutz Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitschutz in der Schweißtechnik