Schweißzusatzwerkstoffe:

1.	**Produkt- und Firmenbezeichnung**	
1.1	**Angaben zum Produkt**	
	Handelsnamen:	**LAWI 36**
1.2	**Angaben zum Hersteller/Lieferanten**	LAWITEX GmbH Hitdorfer Str. 10 c 40764 Langenfeld
2.	**Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**	
	Beschreibung:	Die Produkte enthalten >/=1 Gew.-% Nickel und/oder >/= 1 Gew.-% Cobalt
	Gefährliche Inhaltsstoffe:	Nickel / Cobalt
	CAS-Nr.	7440-025-0 / 7440-48-2
	Bezeichnung:	Ni / Co
	Kennbuchstabe des Gefahrensymbols	Xn / Xn
	R-Sätze:	R 40/43 / R42/43
3.	**Mögliche Gefahren**	Beim Schweißen und Schleifen entstehen Rauche und Stäube. Es kann Nickel/-oxid entstehen, das als karzinogen eingestuft ist. Außerdem entstehen Cobaltoxide, Manganoxide, Feinstäube sowie Ozon.
	Bezeichnung der Gefahren:	
4.	**Erste Hilfe Maßnahmen**	
	Allgemeine Hinweise	
	Nach Einatmen:	An frischer Luft kräftig durchatmen, erheblichen Rauchmengen Arzt konsultieren.
	Nach Hautkontakt:	Betroffene Hautpartie sorgfältig mit Seife waschen.
	Nach Augenkontakt:	Unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen und ggf. Arzt konsultieren.
	Nach Verschlucken:	entfällt
	Hinweis für den Arzt:	Überwachungsuntersuchung nach BG-Grundsatz G38,G39 und G40
5.	**Maßnahmen zur Brandbekämpfung**	nicht anwendbar, da die Produkte weder entzündbar noch explosionsfähig sind
	Geeignete Löschmittel:	nicht anwendbar, bei Fremdbrand alle
6.	**Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**	nicht anwendbar
7.	**Handhabung und Lagerung**	
7.1	**Handhabung**	
	Hinweis zum sicheren Umgang:	Die UVV (VBG 15) ist einzuhalten
7.2	**Lagerung**	
	Anforderungen an Lagerräume/Behälter:	Spezielle Anforderungen aus Gründen der Sicherheit bestehen nicht.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Er sind sie Maßnahmen gemäß 7.1 zu berücksichtigen.

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Bezeichnung des Stoffes	CAS-Nr.	Grenzwert
Nickel	7440-02-0	0,5 mg/m³ (TRK) Gesamtstaub
Cobalt	7440-48-2	0,1 mg/m³ (MAK) Gesamtstaub
Nickeloxide	1313-99-1	0,5 mg/m³ (TRK) Gesamtstaub
Cobaltoxide	1307-96-6	0,1 mg/m³ (MAK) Gesamtstaub
Manganoxid	1317-35-7	0,5 mg/m³ (MAK) Gesamtstaub
Feinstaub	-	6,0 mg/m³ (MAK)
Ozon	10028-15-6	0,2 mg/m3 (MAK)

8.3 Persönliche Schutzausrüstung

Atem-, Hand-, Augen-, Körperschutz	siehe UVV (VBG 15) §27
Schutz- und Hygienemaßnahmen:	im Arbeitsraum nicht essen, trinken und rauchen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:	Massivdraht
Sicherheitsrelevante Daten:	nicht zutreffend

10. Stabilität und Reaktivität

Kontakt mit Säuren und Basen vermeiden. Produkt bis 1200 C stabil.

11. Angaben zur Toxikologie

siehe Punkt 3

12. Angaben zur Ökologie:

Beim Betreiben der Absauganlagen gelten die Grenzwerte der TA Luft.
Sonstiges siehe Punkt 15

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Empfehlung	Stäube und in Absauganlagen abgeschiedene Partikel ordnungsgemäß entsorgen. Übliche Metallverschrottung der Produkte ist möglich.
Abfallschlüssel-Nr.	31217 Filterstäube NE-metallhaltig 35315 sonstige NE-metallhaltige Reststoffe ohne Aluminium- und Magnesium-Abfälle. 18711 Papierfilter mit schädlichen Verunreinigungen vorwiegend anorganisch.
Ungereinigte Verpackungen	
Pappkartons	Über Recycling entsorgen da nicht kontaminiert.
Kunststoff	Über Recycling entsorgen da nicht kontaminiert.

14. Angaben zum Transport

Bemerkungen:

Das Produkt ist kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung	keine, da Produkte in kompakter Form vorliegen.
Kennbuchstabe	entfällt
Gefahrenbezeichnung	entfällt
R-Sätze	entfällt
S-Sätze	entfällt

15.2	**Nationale Vorschriften**	
	Hinweis zur Beschäftigungsbeschränkung	nicht anwendbar
	Störfall V:	nicht anwendbar
	Klassifizierung nach VhF:	nicht anwendbar
	Technische Anleitung Luft:	1 mg/m³ bei einem Massenstrom > 5 g/h
	Wassergefährdungsklasse:	Gefährdung ist nicht zu erwarten.
	Sonstige Vorschriften:	Vorsicht beim Schweißen. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen Ihres Betriebes. Diese sollten mit nationalen Gesetzen/Verordnungen übereinstimmen und auf den vom Lieferanten erhältlichen Angaben beruhen.
16.	**Sonstige Angaben**	Alle nationalen/örtlichen Vorschriften sind zu beachten. Die Angaben beziehen sich auf das ungebrauchte Produkt. Bei Ge-Brauch können gefährliche Produkte (Schweißrauch, Strahlung) entstehen. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Sie stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. **Schrifttum.** Unfallverhütungsvorschriften (VBG 15) Schweißen Schneiden nd verwandte Verfahren DVS-Merkblatt 1201: Absaugung an Schweißarbeitsplätzen DVS-Faltblätter zum Arbeitsschutz beim Schweißen DVS-Fachbuch Unterweisung von Schweißern im Arbeitsschutz Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitschutz in der Schweißtechnik